

## Строительно-монтажные клеммы SMK с пастой EKF PROxima




Клеммы SMK с пастой EKF PROxima предназначены для присоединения и ответвления однопроволочных проводников из меди и алюминия или многопроволочного медного провода с наконечником в электрических цепях переменного тока с частотой 50 Гц напряжением до 400 В. Клеммы применяются в распределительных коробках.


Удобство данных клемм заключается в безвинтовом креплении проводников (используется подпружиненная стальная пластина с антикоррозионным покрытием). Качество подключения не зависит от квалификации электромонтажника. Каждый проводник имеет отдельное клеммное место. Контактная паста автоматически снимает окисную пленку с алюминиевых проводов и предохраняет их от повторного окисления.



Контактная паста обеспечивает снижение потерь электрической энергии и защищает проводники от окисления



Безвинтовое крепление обеспечивает простой и быстрый монтаж



Используется для медных и алюминиевых проводников



Корпус выполнен из пластика, не поддерживающего горение



Расширенный ассортимент клемм SMK, позволяющий подключать проводники с сечением от 1 до 6 мм<sup>2</sup>

Изображение	Наименование	Число соединяемых проводов (отверстий)	Артикул
			В коробке по 50/100 шт.
	Строительно-монтажная клемма SMK 773-102, 2 отверстия 1,0–2,5 мм <sup>2</sup> EKF PROxima	2	plc-smk-102
	Строительно-монтажная клемма SMK 773-104, 4 отверстия 1,0–2,5 мм <sup>2</sup> EKF PROxima	4	plc-smk-104
	Строительно-монтажная клемма SMK 773-106, 6 отверстий 1,0–2,5 мм <sup>2</sup> EKF PROxima	6	plc-smk-106
	Строительно-монтажная клемма SMK 773-108, 8 отверстий 1,0–2,5 мм <sup>2</sup> EKF PROxima	8	plc-smk-108
	Клемма SMK 773-173 (с пастой), 3 отверстия, 2,5–6,0 мм <sup>2</sup> EKF PROxima	3	plc-smk-773-173
	Клемма SMK 773-174 (с пастой), 4 отверстия, 2,5–6,0 мм <sup>2</sup> EKF PROxima	4	plc-smk-773-174

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Максимальный ток, А	24/42
Диапазон сечений, мм <sup>2</sup>	1,0–2,5/2,5–6,0
Материал корпуса	Негорючий пластик
Контактная часть	Сталь с антикоррозионным покрытием
Наличие контактной пасты	С пастой
Цвет	Прозрачный, с черной/оранжевой вставкой

### Габаритные и установочные размеры

SMK 773-102

